



ŞİŞECAM KEÇE

EL YATIRMASI VE RENKLENDİRİLMİŞ DEVAMLI LEVHA UYGULAMALARI İÇİN KIRPILMIŞ CAM ELYAFINDAN KEÇE

MAT1(M):

MAT1(M) keçeleri, "E" camı elyafından, genel amaçlı el yatırması ve renklendirilmiş devamlı levha uygulamaları için geliştirilmiştir.

- homojen ağırlık dağılımı,
- çabuk ıslanma,
- kalıba çok kolay yatma,
- çok kolay işlenebilirlik,

özellikleri sayesinde geniş bir kullanım alanına sahip olup, silan esaslı bağlayıcısı polyester reçinelerle uyumludur.



Sipariş Sırasında Belirtilecek Kod	:	MAT1(M)-300; MAT1(M)-375; MAT1(M)-450; MAT1(M)-600
Ürün Açık Kodu	:	MAT1(M) (01) PB - 225 - 35 (100) (+Ambalaj Kodu)

Ürün Adı	:	MAT1(M)	CE Bağlayıcısı Kodu	:	01
Birim Alan Ağırlığı	:	225	Rulo Genişliği	:	100
Toz Bağlayıcı	:	PB	Split Teksi	:	35

ÜRÜN SPESİFİKASYONU:

Cam Tipi	E	Islanma	Hızlı
Birim alan ağırlığı (g/m ²)	300 ± %5	Kırpılmış Demet Uzunluğu	50
Elyaf Çapı (µ)	Nom. 13	Bağlayıcı Türü	Silan
Split Teksi (g/1000m)	35	Reçine Uyumu	Polyester

Rulo genişliği, 100-300 cm arasında temin edilebilir.

Rulo uzunlukları, birim alan ağırlığına bağlı olarak, 75-170 m arasında değişim gösterir.

Ürün adı	MAT1(M)- 300	MAT1(M)- 375	MAT1(M)- 450	MAT1(M)- 600
Birim alan ağırlığı (g/m ²)	300	375	450	600

MAT1(M) keçeleri, LLOYD'S REGISTER of SHIPPING onayına sahip olup, TSE markasını taşımakta ve ISO 9001: 2008'e göre üretilmektedir.

Ürün nitelikleri, yapılan gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Buradaki bilgiler, kullanıcılara ışık tutmak amacı ile verilmiştir. Uygulama farklılıkları sonucu farklı değerler elde edilmesinden şirketimiz sorumlu tutulamaz.

- Keçe ürünleri, kuru alanda, 20-25°C ortam sıcaklığında ve %60 bağıl nem civarında muhafaza edilmelidir. Ürün, güneş ışığından ve su temasından korunmalıdır. Ürünler, kullanılmadan önce, 24 saat kadar çalışma ortamında şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım halinde, bir sonraki kullanıma kadar ambalaj içinde muhafaza edilmelidir. 1 yıldan uzun süreli ürünler için, kullanılmadan önce tekrar test edilmesi tavsiye edilmektedir.

CAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Sisecam
Yolu Sokak NO:7, 41400
Gebze, Kocaeli / Türkiye

T 0 2626781584-88
F 0 2626781595

camelyaf@sisecam.com



ŞİŞECAM KEÇE

EL YATIRMASI VE RENKLENDİRİLMİŞ DEVAMLI LEVHA UYGULAMALARI İÇİN KIRPILMIŞ CAM ELYAFINDAN KEÇE

AMBALAJ:

STANDART AMBALAJ KODLARI : DY20 -D23

D (Palet Boyutu) : 110 cm x 146 cm
Y : Yurt içi kodu
20, 23 : Rulo sayısı



DY20

Ambalaj :

Paletler, dıştan polietilen streç film ile sarılır ve plastik şerit ile palete sabitlenir.

Talep üzerine, keçeler, karton kutu olarak da temin edilebilir.

2 m'den geniş enli keçeler, sandık içinde ambalajlanır.

MAT1(M) keçeleri, talep üzerine kenarları kesilmeden de temin edilebilir.

- UT1 = Tek kenarı kesilmemiş
- UT2 = İki kenarı kesilmemiş (240 - 300 cm enler arasında)

Lütfen bu kodları, ambalaj kodu arkasında belirtiniz.