



EL YATIRMASI UYGULAMALARI İÇİN KIRPILMIŞ CAM ELYAFINDAN SIVI BAĞLAYICILI KEÇE

EMAT1:

EMAT1 keçeleri, "E" camı elyafından, genel amaçlı el yatırması uygulamaları için geliştirilmiştir.

- homojen ağırlık dağılımı,
- kolay ıslanma,
- düşük reçine tüketimi,
- minimum rulolama,
- iyi gerilme,

özellikleri sayesinde genel amaçlı el yatırması uygulamaları için uygun olup, silan esaslı bağlayıcısı polyester reçinelerle uyumludur.



Sipariş Sırasında Belirtilecek Kod	:	EMAT1-300; EMAT1-375; EMAT1-450; EMAT1-600
Ürün Açık Kodu	:	EMAT1 (01) EB - 450 - 35 (100) (+Ambalaj Kodu)

Ürün Adı	:	EMAT1	CE Bağlayıcısı Kodu	:	35
Sıvı Bağlayıcı	:	EB	Rulo Genişliği	:	100
Birim Alan Ağırlığı	:	450	Split Teksi	:	35

ÜRÜN SPESİFİKASYONU:

Cam Tipi	E	Islanma	Hızlı
Birim alan ağırlığı (g/m ²)	450 ± %7	Kırpılmış Demet Uzunluğu	50
Elyaf Çapı (µ)	Nom. 13	Bağlayıcı Türü	Silan
Split Teksi (g/1000m)	35	Reçine Uyumu	Polyester

Rulo genişliği, isteğe bağlı olarak 310 cm'e kadar temin edilebilir.

Rulo uzunlukları, birim alan ağırlığına bağlı olarak, 75-240 m arasında değişim gösterir.

Ürün adı	EMAT1- 300	EMAT1- 375	EMAT1- 450	EMAT1- 600
Birim alan ağırlığı (g/m ²)	300	375	450	600

EMAT1 keçeleri, LLOYD'S REGISTER of SHIPPING onayına sahip olup, TSE markasını taşımakta ve ISO 9001: 2008'e göre üretilmektedir.

Ürün nitelikleri, yapılan gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Buradaki bilgiler, kullanıcılara ışık tutmak amacı ile verilmiştir. Uygulama farklılıkları sonucu farklı değerler elde edilmesinden şirketimiz sorumlu tutulamaz.

- Keçe ürünleri, kuru alanda, 20-25 °C ortam sıcaklığında ve %60 bağıl nem civarında muhafaza edilmelidir. Ürün, güneş ışığından ve su temasından korunmalıdır. Ürünler, kullanılmadan önce, 24 saat kadar çalışma ortamında şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım halinde, bir sonraki kullanıma kadar ambalaj içinde muhafaza edilmelidir. 1 yıldan uzun süreli ürünler için, kullanılmadan önce tekrar test edilmesi tavsiye edilmektedir.

CAM ELYAF SANAYİİ A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Sisecam
Yolu Sokak NO:7, 41400
Gebze, Kocaeli / Türkiye

T 0 2626781584-88
F 0 2626781595

camelyaf@sisecam.com



EL YATIRMASI UYGULAMALARI İÇİN KIRPILMIŞ CAM ELYAFINDAN SIVI BAĞLAYICILI KEÇE

AMBALAJ:


STANDART AMBALAJ KODLARI

D20 - D23 - AK16 - AK20

D (Palet Boyutu)	: 110 cm x 146 cm
A (Palet Boyutu)	: 114 cm x 114 cm
K	: Kutulu Ambalaj
20, 23, 16, 20	: Rulo sayısı



D20



D23

Ambalaj :
Paletler, dıştan polietilen streç film ile sarılır ve plastik şerit ile palete sabitlenir.

Talep üzerine, keçeler, karton kutu olarak da temin edilebilir.

2 m'den geniş enli keçeler, sandık içinde ambalajlanır.

EMAT1 keçeleri, talep üzerine kenarları kesilmeden de temin edilebilir.

- UT1 = Tek kenarı kesilmemiş
- UT2 = İki kenarı kesilmemiş (240 - 310 cm enler arasında)

Lütfen bu kodları, ambalaj kodu arkasında belirtiniz.