



ŞİŞECAM ÇOK UÇLU FİTİL

SMC UYGULAMALARI İÇİN ÇOK UÇLU FİTİL

SMC3

E-camından üretilen çok uçlu fitil ürünü

Ürün Özellikleri

- Düzgün çözülme
- İyi kırılabilirlik
- İyi elyaf dağılımı
- Hızlı ıslanma
- Çok düşük statik elektrik
- Çok düşük faz
- Yüksek mekanik performans
- İyi yüzey performansı

Genel amaçlı SMC uygulamaları için tasarlanmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Cam Tipi	E	Bağlayıcı Miktarı (%)	1,25 ± 0,20
Fitil Teksi (g/1000m)	2400 / 4800 ± %5	Bağlayıcı Türü	Silan
Elyaf Çapı (µ)	Nom. 15	Reçine Uyumu	Doymamış Poliester
Split Teksi (g/1000m)	Nom. 80	Stiren Çözünürlüğü	Düşük
Nem Miktarı (%)	max. 0,1		

BOBİN BOYUTLARI VE AMBALAJ

İç Çap (mm)	Dış Çap (mm)	Ağırlık (kg)	Yükseklik (mm)
100	270	Nom. 20	260

Ambalaj	Paletteki Bobin Sayısı	Paletteki Sıra Sayısı	Palet Boyutu (cm)	Palet Yüksekliği (cm)	Palet Net Ağırlığı (kg)	Uç Sayısı	Her Sırada Bobin Sayısı
Kutusuz Ambalaj (Z)	48	4	96 x 128 (E)	125	1000	0-1-2-3-4	12

SMC3 çok uçlu fitil ürünü, ISO 9001:2015 şartlarına uygun üretilmektedir.

Ürün özellikleri, yapılan gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Buradaki bilgiler, kullanıcılara ışık tutmak amacı ile verilmiştir. Uygulama farklılıkları sonucu farklı değerler elde edilmesinden şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık % 65 bağıl nemde saklanmalıdır. Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır. Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir.

ŞİŞECAM ELYAF SANAYİ A.Ş.

İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi,
No: 44B 34947 Tuzla İstanbul Türkiye

T +90 850 206 3635
F +90 850 206 4583

www.sisecamkimyasallar.com