



AKPA KİMYA AMB. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TEKNİK BİLGİ FİŞİ

AKQUICK

DİMETİL ANİLİN %99,9

Ürün Kodu AKQUICK T100

Ürün Tanımı DİMETİL ANİLİN %99,9

Özellikleri;

Görünüm : Sarı, Açık Sarı, Şeffaf ve Yağlı bir görünüm
Donma Noktası : $\geq 2,00$ °C
N-Metil Anilin İçeriği : $\leq 0,5\%$
Anilin İçeriği : $\leq 0,03\%$
Su İçeriği : $\leq 0,1\%$
N,N Dimetil Anilin İçeriği : (DMA) $\geq 99,0\%$
CAS No : 121-69-7
UN No : 2253

Uygulamaları SMC, BMC ve DMC türü reçinelerde yüksek ısıda veya oda sıcaklığında hızlandırıcı olarak kullanılır.

Kullanım & Miktar Genellikle ağırlıkça %1 - %2 oranında kullanılır.

Ambalaj 25kg PE Bidon

Depolama Şartları +5 °C ile +30 °C arası sıcaklıklarda serin, iyi havalandırılmış yerlerde ve direk güneş ışığından uzakta orijinal ambalajında depolanmalıdır. Alev ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Statik elektrik birikimini engellemek için topraklama ve havalandırma yapılmalıdır.

Raf ömrü 1 Yıl
Uygun şartlarda depolanmış ve açılmamış ambalajlar için.

Beşyol M. Birlik Cad. No:12, 34295

Küçükçekmece, İSTANBUL - TÜRKİYE

www.akpakimya.com - info@akpakimya.com

Tel(pbx) : +90 212 580 55 59

Faks : +90 212 580 55 21