

Ürün Tanımı: Toluen çözücülü, kobalt içeren katalizör.

Ürün Kodu: EGECat® 12162

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

	Limitler	Referans
Görünüş	Berrak sıvı	
Co Metal (%)	5.90-6.10	
Renk	Koyu Mavi	
Toplam Katı (% , 105°C 3 saat)	Max. 45	TS EN ISO 3251
Yoğunluk (gr/cm ³ , 25°C)	0.915-0.965	DIN EN ISO 2811-3

* Test yöntemleri istenildiği takdirde paylaşılabilir.

Kullanım Alanları: UPR sistemlerde katalizör olarak kullanılır.

Standart Ambalaj Şekli: Sac varillerde

Depolama Şartları: İyi havalandırılan yerlerde depolanmalıdır. Varil kapağı sıkıca kapalı olmalıdır. Alev ve oksitleyici ajanlardan uzak tutulmalıdır.

Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 1 yıl.

Yukarıdaki bilgiler Ege Kimya A.Ş. tarafından doğru olduğuna inanılarak paylaşılmıştır. Bu ürünün son uygulama ya da ürüne uygunluğunu teyid etmek müşterimizin sorumluluğundadır.

Ayazma Caddesi No: 37 Papirus Plaza Kat: 10 D: 5, 10-15 34110 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE T: +90(212) 294 65 67 F: +90(212) 294 02 21

www.egekimya.com info@egekimya.com

Ref.No : QCPRS03012162 / Rev.Tarihi: 06.04.2016 / Rev.No : 1