

Ürün Tanımı: Toluen çözücülü, kobalt içeren polyester katalizörü.

Ürün Kodu: EGECat 12162-XC1

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

	Limitler	Analiz metodu*	Referans
Görünüş	Berrak sıvı	ETY 030	ASTM D564
Renk	Koyu Mavi	ETY 051	ASTM D564
Toplam Katı (% , 105°C 3 saat)	Max. 55	ETY 007/11	ASTM D564
Yoğunluk (gr/cm ³ , 25°C)	0.920-0.970	ETY 003/4	

* Test yöntemleri istenildiği takdirde paylaşılabilir.

Kullanım Alanları: Polyester katalizörü olarak kullanılır.

Standart Ambalaj Şekli: Sac varillerde veya plastik bidonlarda

Depolama Şartları: İyi havalandırılan yerlerde depolanmalıdır. Varil kapağı sıkıca kapalı olmalıdır. Alev ve oksitleyici ajanlardan uzak tutulmalıdır.

Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 1 yıl.

Yukarıdaki bilgiler Ege Kimya A.Ş. tarafından doğru olduğuna inanılarak paylaşılmıştır. Bu ürünün son uygulama ya da ürüne uygunluğunu teyid etmek müşterimizin sorumluluğundadır.

Ayazma Caddesi No: 37 Papyrus Plaza Kat: 10 D: 5, 10-15 34110 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE T: +90(212) 294 65 67 F: +90(212) 294 02 21

www.egekimya.com info@egekimya.com

Ref.No : QCPRS03012162_XC1 / Rev.Tarihi: 13.10.2016 / Rev.No : 1