

# PH2



CAMELYAF GLASS FIBER / PH2 kırılmış demetleri, “E” camı elyafından fenolik reçine ile fren balatası üretimi için geliştirilmiştir.

- yüksek integrite,
- kolay akma,
- iyi işlenebilirlik,
- iyi mekanik dayanım,



özelliklerine sahip olup, silan esaslı bağlayıcısı, fenolik reçineleri ile uyumludur.

**Ürün adı** : PH2 **Elyaf çapı** : 13

**CE bağlayıcı kodu** : (01) **Kırılma boyu** : 3

## ÜRÜN SPESİFİKASYONU

**Cam tipi** : E **Bağlayıcı miktarı (%)** :  $0.90 \pm 0.15$

**Elyaf çapı ( $\mu$ )** : Nom.13 **Akma özellikleri** : Çok iyi

**Nem miktarı (%)** : max. 0.07 **Reçine uyumu** : Fenolik

**Bağlayıcı türü** : Silan **Kırılma boyu (mm)** : 3 - 4.5

## AMBALAJ

	Net ağırlık (Kg)	Paletteki torba sayısı	Palet boyutu (cm)	Palet Yüksekliği (cm)	Palet net ağırlığı (kg)
Kraft Torba (T)	25	40	114 x 114 (A)	105	1000
Octabin Konteyner (O)	-	1 mukavva konteyner	114 x 114 (A)	135	1000
Big Bag Konteyner (BB)	-	1 big bag konteyner	114 x 114 (A)	135	1000

PH2 kırılmış demetleri, ISO 9001: 2008'e göre üretilmektedir.



Ürün nitelikleri, yapılan gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Buradaki bilgiler, kullanıcılara ışık tutmak amacı ile verilmiştir. Uygulama farklılıkları sonucu farklı değerler elde edilmesinden şirketimiz sorumlu tutulamaz.